

野菜・花卉育苗の省力化を応援します

本カタログは  
消費税別の表記です。

### ポット 土入れ機

### セルトレイ 播種機



ニラ調製機



乾燥玉ねぎ調製機



手動式掃除機

# セルトレイ全自動播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

## ご使用上の注意

高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください。  
高さ33mm以上の水稲用育苗箱を使用する場合は販売店へご相談ください。  
※セルトレイはNAME規格（農林水産省認定）のもので、変形や割れないものをご使用ください。→



## STH2007

¥1,000,000 (税別)

ミニコート種子  
専用



## STH4007

¥1,500,000 (税別)

ミニコート種子  
専用



STH2007



STH4007

QRコードより動画を  
ご覧いただけます

能力	200トレイ/時 128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧→播種→覆土→仕上り
オプション (別売)	養土回収装置 ¥180,000 (税別) 後灌水水受セット ¥45,000 (税別) 移動用キャスター CR-10II ¥7,200 (税別) 覆土用補助ホッパー F-25 ¥8,200 (税別)

- 土入れ作業は「土溜り機構→振動装置→鎮圧装置」の3段階機能で最初の列にも確実に充填
- 専用部品の組替えにより、128穴・200穴のセルトレイに標準対応
- セルトレイ供給装置が標準装備
- 播種装置の搬送ベルトを精密ゴムローラーに変更し、更なる軽量化を実現

能力	330・400トレイ/時 128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧→播種→覆土→灌水→仕上り
オプション (別売)	移動用キャスター CR-10II ¥7,200 (税別)

- 土入れ作業は「土溜り機構→振動装置→鎮圧装置」の3段階機能で最初の列にも確実に充填
- 播種部と覆土部の間からセルトレイを取り出せるので、裸種子の場合、土入れ及び覆土機としても使用可能
- セルトレイ供給装置が標準装備
- 養土回収装置標準装備

# セルトレイ土入れ機

## STS207

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。  
¥690,000 (税別)



能力	200~400トレイ/時
作業工程	箱供給→土入れ→灌水→鎮圧
オプション (別売)	移動用キャスター CR-10II ¥7,200 (税別)

- 専用部品の組換えにより、128穴・200穴のセルトレイに標準対応
- ミニコンホッパーへの養土回収を目的に、ベルトコンベア式回転装置を標準装備
- 作業状況に応じて、高さ調整が可能な100mm伸長の2段式脚を採用

# セルトレイミニコン

## STM2200

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。  
¥240,000 (税別)

能力	2,200ℓ/時
	BM91K (ホッパー容量90ℓ) ¥150,000 (税別)
オプション (別売)	BM300D (ホッパー容量330ℓ) ¥260,000 (税別)
	供給受け口 ※ (20304-30300) ¥17,000 (税別)



- 間欠コンベアの土回収装置付
- オプションで供給コンベアの取付が可能

※BM300D取付け時は別途供給受け口が必要です。

# トレイ洗浄機

## SNW300

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。  
¥950,000 (税別)

- セルトレイ・アンダートレイの連続洗浄作業に
- キャスター付で移動もラクラク!

※セルトレイとアンダートレイとで使用する部材が異なります。交換してご使用ください。  
※三相200V



能力	300トレイ/時
----	----------

# セルトレイ積上機

## AH400T

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。  
¥320,000 (税別)

※オプションにてオートセンサーもごさいます。

- 播種時の箱取り作業を省力化
- セルトレイ全自動播種機400トレイ/時まで対応可能
- セルトレイの積上げは、カムによるトレイ受けのエレベーター機能を採用することで積上げ時の振動や揺れを軽減し、最大5トレイまで積上げることが可能
- トレイ受けは簡単に着脱が可能でメンテナンスも簡単



QRコードより動画をご覧いただけます

※価格は全てメーカー希望小売価格(税別)です。



## オートセルトレイ播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

### ご使用上の注意

高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください。  
※セルトレイはNAME規格(農林水産省認定)のもので、変形や割れないものをご使用ください。→



128穴用	<b>STH5M-128</b>	¥180,000 (税別)
200穴用	<b>STH5M-200</b>	¥180,000 (税別)



QRコードより動画  
をご覧ください



コート種子  
専用

- 播種ローラーの特殊穴形状により、1穴1粒を精度良く播種!
- セル鎮圧ローラー装備で播種穴を開けながらの播種作業。従来機より更に省力化!
- スイッチひとつで簡単播種! ■残量種子の回収はホッパーを反転し、簡単に回収可能!
- 128穴⇄200穴の切替が可能(オプション)

能力目安	100トレイ/時
作業工程	鎮圧→播種

※コートサイズ:L(2.5~3.5mm以下)、  
規格外品をご使用になると播種精度が著しく低下します。

## 手動型セルトレイ播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

### ご使用上の注意

高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください。  
※セルトレイはNAME規格(農林水産省認定)のもので、変形や割れないものをご使用ください。→



128穴用	<b>STH5-128</b>	¥113,000 (税別)
200穴用	<b>STH5-200</b>	¥113,000 (税別)



播種穴を空けながら  
播種作業!!

コート種子  
専用

- 播種ローラーの特殊穴形状により、1穴1粒を精度良く播種!
- セル鎮圧ローラー装備で播種穴を開けながらの播種作業。従来機より更に省力化!
- 残量種子の回収はホッパーを反転し、簡単に回収可能!
- 128穴⇄200穴の切替が可能(オプション)

能力目安	60~100トレイ/時
作業工程	鎮圧→播種

※コートサイズ:L(2.5~3.5mm以下)、  
規格外品をご使用になると播種精度が著しく低下します。

## オートセルトレイ・手動型セルトレイ播種機共通オプション

### オプション (別売)

- 播種ユニット組替えキット  
128・200・288穴用Lコート各¥60,000(税別) 288穴用2Lコート¥60,000(税別)
- 200穴用2Lコート播種ローラー(3.5~4.5mm以下)  
2Lコート1粒(200-LL1) ¥35,000(税別) 2Lコート2粒(200-LL2) ¥37,500(税別)  
2Lコート3粒(200-LL3) ¥42,000(税別) 2Lコート4粒(200-LL4) ¥44,500(税別)

## 吸引精密播種機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

**SVR-100A** ¥361,000 (税別)

〈吸着板：穴径0.8mm 128穴用 穴径1.4mm 200穴用〉  
〈鎮圧具：128・200穴用 各1個付属〉

- 吸着板※を取り替えるだけで、  
微細種子からコート種子まで対応!  
※吸着板はオプション



裸種子  
Lコート種子  
兼用

**SVR-100A-N** ¥340,000 (税別)

〈吸着板・鎮圧具無し〉

能力目安	約100トレイ/時
------	-----------

### オプション (別売)

- 専用吸着板  
NAME規格φ0.1-0.4各¥44,000(税別) NAME規格φ0.5-各¥28,000(税別)  
その他の規格φ0.1-0.4各¥88,000(税別) その他の規格φ0.5-各¥56,000(税別)

## セルトレイ覆土灌水機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

**SFK120H**

¥129,000 (税別)

※画像は高さ延長用脚を使用した場合です



- 播種後の「覆土」・  
「灌水」同時作業
- 3段階の高さ調整可能  
(レール高さ:450・700・750)



能力	50Hz:100トレイ/時 60Hz:120トレイ/時
作業工程	覆土→灌水
オプション (別売)	オートセンサーAS70V ¥33,000(税別) ※セルトレイの落下防止センサー 本体電源カットと灌水の停止が可能!

## コロコンベア

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

**KC170**


在庫限り

¥22,000 (税別)

**コロコンベア  
スタンド**

在庫限り

¥8,800 (税別)



- 使い方いろいろ  
フリー搬送コンベア  
本体1.7m  
ジョイント式  
〈レール内幅  
315~500mm調節〉




- 高さ  
400~650mm調節

※価格は全てメーカー希望小売価格(税別)です。

## 乾燥玉ねぎ調製機 たまちゃんGO 注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

**STC4200** ¥198,000 (税別)

- 2人で投入しても休みなく作業が可能
- 乾燥玉ねぎの根と葉をキレイにカット！
- ディスクカッタと板刃の併用により、根と葉を適切にカット！耐久性も向上！
- 工具なしでカバーを取り外せるため、清掃・メンテナンスが簡単
- 脚の折りたたみが可能



**最大能力**  
50Hz：3360個/時  
60Hz：4200個/時



QRコードより動画  
をご覧ください

※葉長さ100mm以上を  
残して収穫してください。

## ニラ調製機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

### ご使用上の注意

※テープはニチバン野菜結束用テープをご使用ください。また、幅20mmを超えるテープは使用できません。



**最大能力** 600束/時

(400・500・600束/時 選択式)

**NT600K** ¥1,200,000 (税別)

- コンテナ収容時の葉傷を軽減する、ニラ折れ防止機構搭載



**最大能力** 800束/時

(400・500・600・700・800束/時 選択式)

**NT800K** ¥1,500,000 (税別)

- イスに座って作業ができる低作業台仕様 (作業台高さ650mm)



**最大能力** 800束/時

(400・500・600・700・800束/時 選択式)

**NT670** ¥1,650,000 (税別) **在庫限り**

- オール電化のモータ駆動でコンプレッサ不要
- 大型カラー液晶のタッチパネル搭載
- イスに座って作業ができる低作業台仕様 (作業台高さ650mm)

NT600K  
NT800K  
共通事項

- 5.7インチ大型カラー液晶のタッチパネル搭載
- ニラ押さえ部のスプリングを廃止し、メンテナンス性向上
- 光電センサーで確実にニラを検知  
※エアホースは別売です。(外径10mm)

- メンテナンスに便利な「生産数」「故障診断」を表示
- 作業をしながら生産数を一目で確認
- 指定した計画数に達するとブザーでお知らせ一時停止

オプション  
(別売)

- ポリウレタンチューブ (エアホース) 20m (40010-42920) ¥18,800 (税別)
- カブラー仕組み (40010-42700) ¥8,500 (税別)
- ニラガイド仕組み (40010-B0030) ¥11,500 (税別)



QRコードより動画  
をご覧ください

## 手動式掃除機

注：北海道・九州・沖縄・離島運賃別

**FRT403D** **NEW**

¥150,000 (税別)

集塵巾 570mm

**FRT503D** **NEW**

¥160,000 (税別)

集塵巾 700mm

**FRT703D** **NEW**

¥190,000 (税別)

集塵巾 870mm



- ほこりをたてず人手作業の5倍以上の能率！
- 作業場・倉庫・駐車場・店舗フロア等の清掃に最適

**ふらっと500D** **在庫限り**

¥155,000 (税別)

集塵巾 700mm

**ふらっと700D** **在庫限り**

¥185,000 (税別)

集塵巾 900mm

※価格は全てメーカー希望小売価格 (税別) です。

# ポット土入れ機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

## STK29P ¥1,100,000 (税別)

【ミニコン部ホッパー容量90L】

- ダイヤルで搬送速度を調節可能
- トレイ搬送部に平ベルト方式を採用
- ミニコンのスイング機構により土の分離を軽減
- 光電式オートストップセンサー装備

能力	100～250トレイ/時
適用トレイ	幅280～400mm
適用ポット	高さ20～160mm

ダイレクト投入  
タイプ



※土入れ部ホッパー内に  
コンベアベルトは使用していません。



## STK39PS ¥1,335,000 (税別)

【ミニコン部：SCS3500FS5 ホッパー容量90L】

## STK39PD ¥1,445,000 (税別)

【ミニコン部：SCS3500FD5 ホッパー容量330L】

## STK39P ¥775,000 (税別)

【ミニコン無し 本体のみ】

- ダイヤルで搬送速度を調節可能
- トレイ搬送部に平ベルト方式を採用
- ミニコンのスイング機構により土の分離を軽減
- 土入れホッパー内の攪拌装置により土をスムーズに排出
- 光電式オートストップセンサー装備

ベルトコンベア  
タイプ



QRコードより動画  
をご覧ください



(写真はSTK39PS)

能力	200～400トレイ/時	適用トレイ	幅280～400mm	適用ポット	高さ20～160mm
----	--------------	-------	------------	-------	------------

# ポット土入れ機用受注生産品 注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

仕切板

10枚セットで受注

¥44,000～(税別)

仕切蓋

10枚セットで受注

¥44,000～(税別)

鉢上仕切蓋

10枚セットで受注  
※鉢上仕切蓋・中子は組みで使用

¥44,000～(税別)

中子 (φ75・90)

50コ以上より受注  
※発泡製

¥25,000～(税別)

# 土供給機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

## ミニコン

## SCS3500FS5 ¥560,000 (税別)

【ホッパー容量90L】

## SCS3500FD5 ¥670,000 (税別)

【ホッパー容量330L】

- バケット取付が強力なダブルフック方式
- 回収装置と満量ストップセンサー付
- 排出口スイング機構付

能力	3,500L/時
----	----------

(写真はSCS3500FS5)



## 供給コンベア

## BM91K

¥150,000 (税別)

【ホッパー容量90L】



## BM300D

¥260,000 (税別)

【ホッパー容量330L】



**BM300D用補助ホッパー ¥60,000 (税別)**  
【ホッパー容量300L】

# ポット用施肥機

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

## SHK380 ¥285,000 (税別) 在庫限り

- 可変式施肥シュート部が上下左右調整可能で3.0・3.5寸トレイ高さ75～90mmに対応
- 1ポット当たり1～3gまで0.5g単位で調整が可能
- 光電センサー装備でトレイ通過時のみ肥料散布、肥料のロスを軽減可

能力	3.0寸ポット：380トレイ/時
	3.5寸ポット：400トレイ/時

※対応肥料  
・エコロング・スーパーロング・ロングトータル花卉一号



# ソイルミキサー

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

- |   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>SKM-1000</b> (1.0㎡)<br>¥711,000 (税別)   | <b>SKM-1000V</b> (1.0㎡)<br>¥968,000 (税別)   | ■1回混合が3～5分間と短時間             |
| <b>SKM-1200</b> (1.2㎡)<br>¥742,000 (税別)   | <b>SKM-1200V</b> (1.2㎡)<br>¥999,000 (税別)   | ■V仕様は、回転羽根部が可変速モーター※三相 200V |
| <b>SKM-1800</b> (1.8㎡)<br>¥855,000 (税別)   | <b>SKM-1800V</b> (1.8㎡)<br>¥1,071,000 (税別) |                             |
| <b>SKM-2000</b> (2.0㎡)<br>¥927,000 (税別)   | <b>SKM-2000V</b> (2.0㎡)<br>¥1,174,000 (税別) |                             |
| <b>SKM-2200</b> (2.2㎡)<br>¥1,030,000 (税別) | <b>SKM-2200V</b> (2.2㎡)<br>¥1,277,000 (税別) |                             |



※価格は全てメーカー希望小売価格 (税別) です。



# 仕様

作業名	品名	型式	機体寸法 全長×全巾×全高(mm)	重量 (kg)	モーター容量 (一部を除き100V)	能力	備考		
土入れ	ポット土入れ機	<b>STK29P</b>	2300×1980×1760	232	25・30・90・40W	100～250トレイ/時			
		<b>STK39PS</b>	土入れ部	2300×620×1450・1550 (2段式)	142	25・30W×2	200～400トレイ/時	※土入れ+土供給セット時 2300×2330×1980mm	
			土供給部	2125×875×1980	115	200・40W			
		<b>STK39PD</b>	土入れ部	2300×620×1450・1550 (2段式)	142	25・30W×2	200～400トレイ/時	※土入れ+土供給セット時 2300×2990×1980mm	
土供給部	3050×875×1980		173	200・90W					
土供給	ミニコン	<b>SCS3500FS5</b>	2125×875×1980	115	200・40W	3500L/時	ホッパー容量90L		
		<b>SCS3500FD5</b>	3050×875×1980	173	200・90W		ホッパー容量330L		
	供給コンベア	<b>BM300D</b>	1920×780×600	91	90W	ミニコンに準ずる	ホッパー容量330L		
		<b>BM91K</b>	1010×650×590	36	40W	ミニコンに準ずる	ホッパー容量90L		
施肥	ポット用施肥機	<b>SHK380</b>	1555×670×990～1155	50	40W	3.0寸 380トレイ/時 3.5寸 400トレイ/時	対応肥料 ・エコロンク ・スーパーロンク ・ロングトータル花卉一号		
土混合	ソイルミキサー	<b>SKM-1000 (V)</b>	2080×1080×1270	600	三相200V 2.2kW	1m <sup>3</sup> /3～5分	リボン式 (V)仕様は回転羽根部 可変速モーター仕様		
		<b>SKM-1200 (V)</b>	2420×1080×1270	700		1.2m <sup>3</sup> /3～5分			
		<b>SKM-1800 (V)</b>	2470×1280×1270	800	三相200V 3.7kW	1.8m <sup>3</sup> /3～5分			
		<b>SKM-2000 (V)</b>	2780×1280×1270	850		2.0m <sup>3</sup> /3～5分			
		<b>SKM-2200 (V)</b>	3080×1280×1370	1000		2.2m <sup>3</sup> /3～5分			
調製	乾燥玉ねぎ調製機 たまちゃんGO	<b>STC4200</b>	830(※)×410×715 (※取っ手無し775)	50	60W/100V	3360個/時(50Hz) 4200個/時(60Hz)			
	ニラ調製機	<b>NT600K</b>	1,525×765×1,100～ 1,200 (作業台高さ800)	110	搬送40W 切断60W	400・500・600 束/時 選択式	エアホースは別売です。 (外径10mm)		
		<b>NT800K</b>	1,760×820×940～ 1,150 (作業台高さ650)	125	搬送40W 切断60W 搬出コンベア25W	400・500・600・ 700・800束/時 選択式	エアホースは別売です。 (外径10mm)		
		<b>NT670</b>	1670×800×1115 (作業台高さ650)	98	搬送40W 切断60W 結束60W ペラ貼り15W 搬出25W	400・500・600・ 700・800束/時 選択式			
播種	セルトレイ 全自動播種機	<b>STH2007</b>	5980×540×1140	175	40・25×2・60・30W	200トレイ/時	Lコート種子専用		
		<b>STH4007</b>	6265×630×1140	200	40・25×2・60・30W	330・400トレイ/時	Lコート種子専用		
	セルトレイ播種機 (電動式)	<b>STH5M</b>	<b>128</b>	1760×460×1000	35	25W	約100トレイ/時	128穴用	Lコート 種子専用
			<b>200</b>					200穴用	
	セルトレイ播種機 (手動式)	<b>STH5</b>	<b>128</b> <b>200</b>	1760×595×995	21	640W	約60～100トレイ/時	128穴用	Lコート 種子専用
吸引精密播種機	<b>SVR-100A・(A-N)</b>	1810×755×1070	63	約100トレイ/時					
土入れ	セルトレイ土入れ機	<b>STS207</b>	3875(格納時2900)× 630×1060・1160 (2段階調整)	125	60・25W×2	200～400トレイ/時			
	セルトレイミニコン	<b>STM2200</b>	1255×700×1520	66	90W	2200L/時	適応機種 STH2003・STH2005・ STH4005・STS205・ STS207・STH2007・ STH4007		
	セルトレイ覆土灌水機	<b>SFK120H</b>	1915×600×865・ 1115・1165(3段階調整)	27	25W	100トレイ/時(50Hz) 120トレイ/時(60Hz)	パーミキュライト覆土用		
積上	セルトレイ積上機	<b>AH400T</b>	1265×610×610～710	45	搬送25W 積上40W	100～400トレイ/時	積み上げ数5トレイ		
洗浄	トレイ洗浄機	<b>SNW300</b>	1490×650×1200	160	三相200V 25・400・2200W	300トレイ/時	セルトレイ幅：～300mm アンダートレイ幅：～300mm 高さ：～25mm		
床清掃	手動式掃除機	<b>FRT403D</b>	970×735×810	24	集塵巾：570mm/集塵ボックス：2.1L			サイドブラシ付	
		<b>FRT503D</b>	970×865×810	28	集塵巾：700mm/集塵ボックス：2.9L				
		<b>FRT703D</b>	970×1035×810	33	集塵巾：870mm/集塵ボックス：4.0L				
		<b>ふらっと500D</b>	980×860×810	28	集塵巾：700mm/集塵ボックス：2.9L				
		<b>ふらっと700D</b>	980×1060×810	33	集塵巾：900mm/集塵ボックス：4.0L				

※この仕様・価格は改良等により予告無く変更することがあります。  
 ※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。消費税率は別途となります。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 **スズテック**

〒321-0905  
 栃木県宇都宮市平出工業団地44-3  
 TEL.028(664)1111 FAX.028(662)5592  
 URL:http://www.suzutec.co.jp  
 E-mail:info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください。