

SUZUTEC

ニラ調製機 NT600K/NT800K

最大能力 600 束/時 (400・500・600 束/時 選択式)
コンテナ収容時の葉傷を軽減するニラ折れ防止機構搭載

NT600K



メーカー希望小売価格

¥1,200,000(税別)

※消費税・運賃・設置費・試運転費が別途かかります

タッチパネルで
簡単操作



ニラ調製機		メニュー
NT600K		
生産数	0	運転
計画数	20	
実績数	0	
生産能力 600束/時		

作業風景



ニラを載せるだけで
簡単に結束

最大能力 800 束/時 (400・500・600・700・800 束/時 選択式)
椅子に座って作業ができる低作業台仕様

NT800K



メーカー希望小売価格

¥1,500,000(税別)

※消費税・運賃・設置費・試運転費が別途かかります

タッチパネルで
簡単操作



ニラ調製機		メニュー
NT800K		
生産数	0	運転
計画数	40	
実績数	0	
生産能力 800束/時		

作業風景



座りながらの快適作業
が可能

◎オプション品

・ポリウレタンチューブ (部品番号 40010-42920) (エアホース) 20m	¥18,800(税別)
・カプラー仕組み (部品番号 40010-42700)	¥8,500(税別)
・ニラガイド仕組み (部品番号 40010-B0030)	¥11,500(税別)
・たばねらアシストユニット(部品番号 40010-B0040)	¥39,500(税別)

※たばねらアシストユニットはたばねらのテープ張力を過剰に強める必要がなくなるため、たばねら部品の耐久性向上にも効果が期待されます。特に 1日あたり8時間以上運転されるような場合は、たばねら部品の消耗が激しくなるため、たばねらアシストユニットのご使用をお勧めします。

セールスポイント

- 5.7 インチ大型カラー液晶のタッチパネル搭載
- ニラ押さえ部のスプリングを廃止し、メンテナンス性向上
- 光電センサーで確実にニラを検知
- メンテナンスに便利な「生産数」「故障診断」を表示
- 作業しながら生産数を一目で確認
- 指定した計画数に達するとブザーでお知らせし一時停止

◎仕様

	NT600K	NT800K
機 体 寸 法	1,525 × 765 × 1,100～1,200mm	1,760 × 820 × 940 × 1,150mm
(全長 × 全幅 × 全高)	(作業台高さ 800mm)	(作業台高さ 650mm)
重 量	110kg	125kg
動 搬 送	40W/AC100V	40W/AC100V
	切 断	60W/AC100V
	搬 出 コ ン ベ ア	—
	コ ン プ レ ッ サ ー	別売り 0.75kW以上推奨
結 束 テ ー プ 幅	15～20mm	15～20mm
結 束 方 法	粘着テープの合掌貼り	粘着テープの合掌貼り
能 力	400・500・600束/時 選択式	400・500・600・700・800束/時 選択式
小 売 価 格	1,200,000円(税別)	1,500,000円(税別)

【注意】

- ・テープはニチバン野菜用結束テープをご使用ください。
また、幅 20 mm以上のテープは使用できません。
- ・エアホースは別売りです。(10 mm径)

【保証期間について】

保証期間は納品日から起算して満 1 ヶ年、または結束回数 20 万回・搬送 30 万回のどちらかに該当した場合は。
※たばねら専用替え刃は対象外です。

本仕様は 2019 年 8 月現在のものです、改良等により予告なく変更する場合があります。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 **スズテック**

〒321-0905
 栃木県宇都宮市平出工業団地44-3
 TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592
 URL. <http://www.suzutec.co.jp>
 E-mail: info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください。