

播種機への土供給作業を大幅に軽減！
 ～供給と同時に、本機からこぼれる土を回収～

SCS3500 ¥401,500 (税込)

ホッパー容量 **49ℓ**

最大供給量(排出量)

3,500ℓ / 時



① 培土
を投入

全自動播種機への取付例



③こぼれた土を回収

土回収効率向上！

コンベアベルトをワイド化
 回収部側面への土の付着
 を減らし、回収効率を更に
 アップしました



簡単土供給量調節！

土供給部のシャッターが工具不要で無段階調節可能



ミニコン用各種オプション

供給コンベア

ローダー等での土供給作業に最適

BM300D ¥352,000 (税込)

ホッパー容量 **330ℓ**

コンベア式



フレコンバックによる土供給に最適

BM91K ¥181,500 (税込) <写真は SCS3500S1>
 (SCS3500+BM91K+MS-1)

ホッパー容量 **90ℓ**

コンベア式




ミニコン用スイングユニット

MKS1 ¥36,300 (税込)

排出口首振り機構

排出口をスイングさせながら
 土を供給することで、
 ホッパー内部の土の分離を
 大幅に低減します



ミニコン用満量ストップセンサー



| 型 式 | MS-1 |
|---------|---|
| 税 込 価 格 | ¥16,500 |
| 特 長 | 溜まった培土がセンサーを押すと供給コンベアがストップ。 |
| 型 式 | MS-2 |
| 税 込 価 格 | ¥31,900 |
| 特 長 | 溜まった培土がセンサーを押すとミニコン本体がストップ。供給コンベアとの併用は不可。 |
| 適 用 機 種 | SCS1800、SCS2300、SCS2300F、SCS2301、SCS3500、SCS3500F |
| 型 式 | MS-5 |
| 税 込 価 格 | ¥51,700 |
| 特 長 | 溜まった培土を静電容量センサーが感知すると供給コンベアがストップ。軽量培土に最適。 |

取付方法
 土入れホッパーに
 引っ掛け、ノブネジで
 固定。土があふれない
 で感知できる場所に
 取り付けてください。



(MS-1)

◎ ミニコンラインアップ



| 型式 | 対応播種機 能力(箱/時) | 能力 (Q/時) | 回収装置 | 排出口 首振り機構 | 供給コンベア | 満量ストップ センサー | 小売価格(税込) |
|------------|------------------|-------------|------|--------------|--------|----------------|----------|
| SCS1000 | ~200 | 950 | × | × | × | × | ¥170,500 |
| SCS1800 | 200~300 | 1800 | ○ | × | △※1 | △※2 | ¥236,500 |
| SCS1800S1 | | | ○ | × | ○90ℓ | ○MS-1 | ¥422,400 |
| SCS2301 | 400~500 | 2300 | ○ | × | △※1 | △※2 | ¥297,000 |
| SCS2301S1 | | | ○ | × | ○90ℓ | ○MS-1 | ¥465,300 |
| SCS3500 | ~700 | 3500 | ○ | △※4 | △※1 | △※3 | ¥401,500 |
| SCS3500F | | | ○ | ○ | △※1 | △※3 | ¥425,700 |
| SCS3500S5 | | 3000 | ○ | △※4 | ○90ℓ | ○MS-5 | ¥622,600 |
| SCS3500FS5 | | | ○ | ○ | ○90ℓ | ○MS-5 | ¥658,900 |
| SCS3500D | | 3500 | ○ | △※4 | ○330ℓ | ○MS-5 | ¥793,100 |
| SCS3500FD5 | | | ○ | ○ | ○330ℓ | ○MS-5 | ¥829,400 |

△:オプション

※1 BM91K または BM300D

※2 MS-2(供給コンベア使用時は MS-1)

※3 MS-2(供給コンベア使用時は MS-5)

※4 MKS1

◎ 仕様

| 型式 | 機体寸法 全長×全幅×全高(mm) | 重量 (kg) | 動力 (AC100V) | 能力 | ホッパー 容量 | 備考 |
|---------------|----------------------|------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| SCS1000 | 1120×600×1570 | 49 | 40W | 950ℓ/時 排出口高さ1135mm | 40ℓ (人工培土専用) | 振動式回収プレート付 |
| SCS1800 | 1210×605×1520 | 55 | 60W | 1800ℓ/時 排出口高さ1070mm | 45ℓ | 回収装置付 |
| SCS1800S1 | 1815×605×1520 | 82 | 昇降:60W・供給:40W | | 90ℓ | 回収装置・供給コンベア 満量センサ付 |
| SCS2301 | 1320×685×1745 | 70 | 90W | 2300ℓ/時 排出口高さ1154mm | 49ℓ | 回収装置付 |
| SCS2301S1 | 1955×685×1745 | 102 | 昇降:90W・供給:40W | | 90ℓ | 回収装置・供給コンベア 満量センサ付 |
| SCS3500/F | 1485×875×1980 | 87 90 | 200W | 3500ℓ/時 排出口高さ1370mm | 49ℓ | 回収装置 F:排出口首振り機構 |
| SCS3500S5/FS5 | 2125×875×1980 | 117 119 | 昇降:200W・供給:40W | 3000ℓ/時 排出口高さ1370mm | 90ℓ | 回収装置・供給コンベア 満量センサ付 FS5:排出口首振り機構 |
| SCS3500D5/FD5 | 3045×875×1980 | 171 173 | 昇降:200W・供給:60W | 3500ℓ/時 排出口高さ1370mm | 330ℓ | 回収装置・供給コンベア 満量センサ付 FD5:排出口首振り機構 |
| BM91K | 1010×650×590 | 36 | 40W | ミニコンに準ずる | 90ℓ | — |
| BM300D | 1920×780×600 | 91 | 90W | | 330ℓ | — |

仕様・価格は 2022 年 10 月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。
メーカー希望小売価格は税込(消費税 10%)です。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905
栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3
TEL:028-(664)-1111 FAX:028-(662)-5592
URL:https://www.suzutec.co.jp
E-mail:info@suzutec.co.jp

お気軽にご相談ください

最新情報はこちら▼



2022 年 12 月作成