

1穴1粒の高速・高精度全自動播種機
330・400トレイ/時に能力変更可能

メーカー希望小売価格

¥1,650,000 (消費税10%込)

税抜本体価格

¥1,500,000

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります



セールスポイント

コート種子専用

能力 330・400トレイ/時

組換えで 128・200穴兼用

作業工程：土入れ→灌水→鎮圧→播種→覆土→灌水→仕上り

- ☞ 振動・鎮圧装置でトレイに培土がムラ無く入り、また土溜り装置で最初の列にもしっかり入る
- ☞ 播種部と覆土部の間からセルトレイを取り出せるので、裸種子の場合土入れ及び覆土機としても使用可能
- ☞ セルトレイ供給装置が標準装備
- ☞ 床土回収装置標準装備

オプション

- ・移動用キャスター CR-10 II
¥7,920(税込) (¥7,200 税別)

注意

- *底の厚みが3mm以上のアンダートレイはご使用出来ません。
- 高さ33mm以下の水稲用苗箱、野菜用アンダートレイをご使用下さい。
- *セルトレイは全農規格のもので変形/割れの無いものをご使用ください。

ミニコン STM2200

※オプションで供給コンベアの取付が可能。

- ・BM91K (ホッパー容量 90ℓ)
¥165,000 (税込) (¥150,000 税別)
- ・BM300D (ホッパー容量 330ℓ)
¥286,000 (税込) (¥260,000 税別)
- +供給受口 (20304-30300) ※BM300Dを接続する際に必要になります
¥18,700 (税込) (¥17,000 税別)

- ・間欠コンベアの土回収装置付
- ・能力 2,200ℓ/時

メーカー希望小売価格

¥264,000 (税込)

(¥240,000 税別)

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります。



セルトレイ全自動播種機・ミニコン

◎ 仕 様

| 型 式 | | STH4007 |
|-------------------|-------|--------------------------------------|
| 機 体 寸 法 | 全 長 | 6,265 mm |
| | 格 納 時 | (2 分割 養土充填部 2,660 mm 播種覆土部 2,480 mm) |
| | 全 幅 | 630 mm |
| | 全 高 | 1,140 mm |
| 重 量 | | 200 kg |
| 動 力 | 充填部搬送 | 40W/AC100V |
| | 攪 拌 | 25W/AC100V |
| | 養土回収 | 25W/AC100V |
| | 播種部搬送 | 60W/AC100V |
| | 播 種 | 30W/AC100V |
| ホ ッ パ ー 容 量 | | 充填 51ℓ 播種 1ℓ 覆土 47ℓ |
| 灌 水 量 | | (前 0.4~0.9ℓ) + (後 0.4~0.9ℓ) /箱 |
| 適 用 種 子 | | コート種子 Lサイズ |
| 播 種 量 | | 1 穴 1 粒 |
| 適 用 セ ル ト レ イ | | 全農規格 128 穴、200 穴 |
| 適 用 ア ン ダ ー ト レ イ | | 水稲用育苗箱 (高さ 33 mm)、野菜用アングートレイ |
| 能 力 | | 330・400 箱/時 (スプロケット交換により) |

| 型 式 | | STM2200 |
|----------|-----|------------------------|
| 機 体 寸 法 | 全 長 | 1,255 mm |
| | 全 幅 | 700 mm |
| | 全 高 | 1,520 mm |
| 重 量 | | 66 kg |
| 動 力 | | 90W/AC100V |
| 投入ホッパー容量 | | 30ℓ |
| 排出口高さ | | 1,070 mm |
| 適 用 機 種 | | STH4007 STH2007 STS205 |
| 能 力 | | 2,200 ℓ /時 |

仕様・価格 2020 年 1 月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。
消費税率は 10% で表示しております。税率変動の際は、その税率が適用されます。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地44-3

TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592

URL. <http://www.suzutec.co.jp>

E-mail: info@suzutec.co.jp