

野菜・花卉育苗の省力化を応援! —機能充実で楽楽作業—

STK39PS メーカー希望小売価格 **¥1,468,500** (消費税 10%込) 税抜本体価格 **¥1,335,000**

<ミニコン部:SCS3500FS5 ホッパー容量:90ℓ>

STK39PD メーカー希望小売価格 **¥1,589,500** (消費税 10%込) 税抜本体価格 **¥1,445,000**

<ミニコン部:SCS3500FD5 ホッパー容量:330ℓ>

STK39P メーカー希望小売価格 **¥852,500** (消費税 10%込) 税抜本体価格 **¥775,000**

<ミニコン無し 本体のみ>

能力 **200~400トレイ/時**

適用トレイ 幅 **280~400 mm**

適用ポット 高さ **20~160 mm**



(写真は STK39PS)

STK29P メーカー希望小売価格 **¥1,210,000** (消費税 10%込) 税抜本体価格 **¥1,100,000**

<ミニコン標準装備 ホッパー容量:90ℓ>

能力 **100~250トレイ/時**

適用トレイ 幅 **280~400 mm**

適用ポット 高さ **20~160 mm**



※土入れ部ホッパー内に、コンベアベルトは付いておりません

セールスポイント

<29P・39P 共通>

- ・平ベルトを採用し、セルトレイからポリポットまで幅広く土入れ作業が可能
- ・搬送レールの終端に、トレイ落下防止の光電センサーを標準装備
- ・ベルトコンベア式の回収装置を標準装備！こぼれた養土の回収が可能
- ・V型スクレッパー、回転ブラシにより養土が均一に充填可能
- ・作業状況に応じて100mm伸長の2段式脚を装備（1450mm・1550mm）
- ・土入れ部ホッパー内での土の分離を防止する排出口スイング機構を採用

<39Pのみ>

- ・ホッパー内のブリッジ解消、及び安定した養土操出しをする為に、養土シャッターの開口度を広げ、両端まで均一に養土が入るようにし、かつ耐久性を上げた攪拌装置を装備

排出口スイング機構



■仕様

型式	STK29P (ミニコン付)	STK39P (ミニコン無し、本体のみ)	
機体寸法 (mm) 全長×全幅×全高	2,300×1980×1,760	2,300×620×2段式 1,450 (1,550)	
重量 (kg)	232	142	
能力	110~250トレイ/時	200~400トレイ/時	
供給コンベア容量	90ℓ	—	
動力	搬送	30W/AC100V	30W/AC100V
	養土ホッパー	—	30W/AC100V
	回収コンベア	25W/AC100V	25W/AC100V
	ミニコン	90W/AC100V	—
	供給コンベア	40W/AC100V	—


型式	STK39PS (ミニコンセット時) ※ミニコン SCS3500FS5	STK39PD (ミニコンセット時) ※ミニコン SCS3500FD5	
機体寸法 (mm) 全長×全幅×全高	2,300×2,330×1,980	2,300×2,990×1,980	
重量 (kg)	257	315	
能力	200~400トレイ/時	200~400トレイ/時	
供給コンベア容量	90ℓ	330ℓ	
動力	搬送	30W/AC100V	30W/AC100V
	養土ホッパー	30W/AC100V	30W/AC100V
	回収コンベア	25W/AC100V	25W/AC100V
	ミニコン	200W/AC100V	200W/AC100V
	供給コンベア	40W/AC100V	90W/AC100V

ポット土入れ機用受注生産品



仕切板

10枚セットで受注



仕切蓋

10枚セットで受注



鉢上仕切蓋

10枚セットで受注

※鉢上仕切蓋・中子は組みで使用



中子 (φ75・90)

50コ単位より受注

※発泡製

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

仕様・価格は2020年1月現在のもので、改良等により予告なく変更する場合があります。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地44-3

TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592

URL. <http://www.suzutec.co.jp>

E-mail: info@suzutec.co.jp

STK39P の動画
はコチラ

