

SUZUTEC

ポット土入れ機

野菜・花卉育苗の省力化を応援!
—機能充実で楽楽作業—

STK39PS メーカー希望小売価格 **¥1,468,500** (消費税 10%込) 税抜本体価格 **¥1,335,000**

<ミニコン部:SCS3500FS5 ホッパー容量:90ℓ>

STK39PD メーカー希望小売価格 **¥1,589,500** (消費税 10%込) 税抜本体価格 **¥1,445,000**

<ミニコン部:SCS3500FD5 ホッパー容量:330ℓ>

STK39P メーカー希望小売価格 **¥852,500** (消費税 10%込) 税抜本体価格 **¥775,000**

<ミニコン無し 本体のみ>

能力 200~400トレイ/時

適用トレイ 幅 280~400 mm

適用ポット 高さ 20~160 mm



(写真は STK39PS)

セールスポイント

- ・ 平ベルトを採用し、セルトレイからポリポットまで幅広く土入れ作業が可能
- ・ 搬送レールの終端に、トレイ落下防止の光電センサーを標準装備
- ・ ベルトコンベア式の回収装置を標準装備！こぼれた養土の回収が可能
- ・ V型スクレッパー、回転ブラシにより養土が均一に充填可能
- ・ 作業状況に応じて 100 mm伸長の 2 段式脚を装備 (1450 mm・1550 mm)
- ・ 土入れ部ホッパー内での土の分離を防止する排出口スイング機構を採用
- ・ ホッパー内のブリッジ解消、及び安定した養土操出しをする為に、養土シャッターの開口度を広げ、両端まで均一に養土が入るようにし、かつ耐久性を上げた攪拌装置を装備

排出口スイング機構



実り豊かな明日をひらく

株式会社 スズテック

■仕様

型 式	STK39P (ミニコン無し、本体のみ)	
機体寸法 (mm) 全長×全幅×全高	2,300×620×2 段式 1,450 (1,550)	
重 量 (kg)	142	
能 力	200~400 トレイ/時	
供給コンベア容量	-	
動 力	搬 送	30W/AC100V
	養土ホッパ	30W/AC100V
	回収コンベア	25W/AC100V
	ミニコン	-
	供給コンベア	-


型 式	STK39PS (ミニコンセット時) ※ミニコン SCS3500FS5	STK39PD (ミニコンセット時) ※ミニコン SCS3500FD5	
機体寸法 (mm) 全長×全幅×全高	2,300×2,330×1,980	2,300×2,990×1,980	
重 量 (kg)	257	315	
能 力	200~400 トレイ/時	200~400 トレイ/時	
供給コンベア容量	90ℓ	330ℓ	
動 力	搬 送	30W/AC100V	30W/AC100V
	養土ホッパ	30W/AC100V	30W/AC100V
	回収コンベア	25W/AC100V	25W/AC100V
	ミニコン	200W/AC100V	200W/AC100V
	供給コンベア	40W/AC100V	90W/AC100V

ポット土入れ機用受注生産品



仕切板

10枚セットで受注



仕切蓋

10枚セットで受注



鉢上仕切蓋

10枚セットで受注

※鉢上仕切蓋・中子は組みで使用



中子 (φ75・90)

50コ単位より受注

※発泡製

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

仕様・価格は 2020 年 1 月現在のもので、改良等により予告なく変更する場合があります。

実り豊かな明日をひらく

株式会社 **スズテック**

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地44-3

TEL. 028(664)1111 FAX. 028(662)5592

URL. <http://www.suzutec.co.jp>

E-mail: info@suzutec.co.jp

STK39P の動画
はコチラ

