

土溜り装置・振動装置・鎮圧装置により
確実にセルトレイへ養土充填が可能

200~400
トレイ/時

トレイ供給機装備!
(8枚)

セールスポイント



メーカー希望小売価格

¥836,000 (税込)

※運賃・設置費・試運転費が別途かかります

- 専用部品の組換えにより、128穴・200穴のセルトレイに標準対応
- ミニコンホッパーへの養土回収を目的に、ベルトコンベア式回収装置を標準装備
- 作業状況に応じて、高さ調節が可能な100mm伸長の2段式脚を採用

※別売りオプション 移動用キャスター CR10II ¥8,800 (税込)

◎関連商品

ミニコン(土供給機) STM2200

- ・間欠コンベアの土回収装置付
- ・能力 2,200ℓ/時
- ※オプションで供給コンベアの取付が可能

・BM91K(ホッパー容量 90ℓ) ¥181,500(税込)

・BM300D(ホッパー容量 330ℓ) ¥352,000(税込)

+供給受口(20304-30300) ¥20,900(税込)

メーカー希望小売価格 ¥275,000 (税込)

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります



◎仕様

型 式	セルトレイ土入れ機 STS207	
機 体 寸 法	全長 3,875 (格納時 2,850) × 全幅 630 × 全高 2 段式 1,060 (1,160)	
重 量	125 kg	
動 力	搬送 60W (フラスモーター) ・ 攪拌 25W/100V ・ 養土回収 25W/100V	
ホッパー 容 量	51ℓ	
灌 水 量	200 箱/時 : 0.8~1.8ℓ/箱 400 箱/時 : 0.4~0.9ℓ/箱	
セル鎮圧ローラー	30□ 128 穴用 ・ 25□ 200 穴用 (標準装備)	
適用セルトレイ	全農規格 30□ 128 穴 ・ 25□ 200 穴	

【ご使用上の注意】

※底の厚みが3mm以上のアンダートレイはご使用になれません。高さ33mm以下の水稲用育苗箱または野菜用アンダートレイをご使用ください。

※セルトレイはNAME規格(農水省認定)のもので、変形や割れのないものをご使用ください。

仕様・価格は2022年10月現在のものです、改良等により予告なく変更することがあります。