

播 種 機 THK4209KB

NEW

良質・多収の基本は健苗育成から!!



土入れ→溝 付→播 種→鎮 圧→灌 水→覆 土→仕上り





◎条播の特長

通風と採光が抜群!

縦筋に播種するため太陽光線が下葉までよく当たり、通気性もよいため茎の太いしっかりとした苗が育ちます。

移植日数の延長が可能に!!

通気、採光に優れているためムレ苗、苗の老化が少なく、育苗日数の延長が自由に取れ、移植期間 の幅が拡大されます。そのため、余裕を持った移植ができます。

苗の痛みが少ない!!!

縦溝の条数は、田植え機の横カキトリピッチに合わせて 20 条に設定されています。そのため、田植え機のツメが溝の付いていない部分に入り苗を痛めません。

◎セールスポイント

縦溝をつけ、その中に種もみを播き、鎮圧して種もみを押さえるため綺麗な条播が可能です。

モミガイドを取り外すことにより散播も可能です。











80g(120ml)/箱

◎仕様

型	式	THS4209KB
機体寸法	全 長	5570 mm(格納時:2 分割 1670 mm・2410 mm)
	全幅	520 mm
	全 高	1100 mm
重量		121kg
動	カ	搬送:60W,播種:30W/AC100V
ホッパー容量	床 土	50 ℓ
	播種	28 ℓ
	覆土	47 ℓ
播種量(催芽籾)		80~240g/箱
灌水量		0.7~1.5 ℓ /箱
能力		400 箱/時

仕様・小売価格は 2022 年 10 月現在のもので、改良等により予告なく変更する場合があります。

実り豊かな明日をひらく -

株式会社スズテック

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3

Tel:028-(664)-1111 FAX:028-(662)-5592 URL:https://www.suzutec.co.jp

Mail:info@suzutec.co.jp

お気軽にどうぞ